

Natrag

B2261 H CAB

MOTOR	1498 ccm, Diesel, 3 cilindra, Vodeno hlađenje, 22.8 kW (31 KS), Spremnik goriva 27 L
PRIJENOS	Hidrostatski prijenos u 3 grupe (M/L/H/), Tempomat, Max. brzina kretanja 25.3 km/h (ovisno o gumama), Blokada diferencijala, 2WD/4WD, Bi-Speed
ZNAČAJKE	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Upravljač podesiv po visini, Prostrano postolje za noge, Osvjetljenje instrument sata, Držač za čašu, Kuka podesiva po visini, Kuka standardna, Gume: 23x10.5-12 / 280/70 R16 ratarske
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom u slučaju prevrtanja, Prednja radna svjetla, Brisač prednjeg stakla, Dizne za ispiranje, Grijanje stražnjeg stakla, Alternator 60 A
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540 okr/min, Središnje izl. vratilo brzine 2500 okr/min
HIDRAULIKA	Pumpa hidraulike 33.1 L/min (18.7 L/min radna hidraulika), Radni pritisak 165 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Podizna moć na krajevima poluga 970 kg, 1 dvosmjerni ventil, 1 dvosmjerni ventil sa plivajućim položajem, 6 priključaka hidraulike
DIMENZIJE	Ukupna dužina 3007 mm Ukupna visina, ovisno o gumama 2116-2150 mm Širina: Naprijed 1430 mm, Straga 1408 mm Međuosovinski razmak 1666 mm Klirens (ovisno o gumama) 294-334 mm Masa 1065 kg Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 880 kg Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 1600 kg Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 2000 kg



Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 1500 kg
Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 3000 kg
Dozvoljeno vertikalno opterećenje 500 kg

KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji		Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	23x10.5-12	280/70 R16	RATARSKI	1188 / 1202
	24x8.50-12	315/75D15	ZA TRAVU	1144 / 1304
	23x10.5-12	31x13.5-15		1179 / 1341
	27x8.5-15	300/70 R20	KOMUNALNI	1146 / 1235 Nije za komb. sa pr. utovarivačem!