

Natrag**L2421 D CAB**

MOTOR	2197 ccm, Diesel, 4 cilindra, Vodeno hlađenje, 33 kW (45 KS), Spremnik goriva 50 L
PRIENOS	16/16, 4 puzajućih brzina, Blokada diferencijala, 2WD/4WD, Max. brzina kretanja 30 km/h
ZNAČAJKE	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Podešavanje upravljača, Prostrano postolje za noge, Osvijetljeni instrument sat, Gume - Vidi kombinacije
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Podesivi bočni prozori, Zvučna izolacija, Snažni prednji radni farovi, Prednji brisač sa diznama, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke, Priprema za radio, Utičnica 12V, Razni pretinci za odlaganje stvari
VRATILO	Elektro-hidraulično stražnje izlazno vratilo brzine 540/750 okr/min
HIDRAULIKA	Pumpa hidraulike 37 L/min (hidraulika za skretanje 18.6 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Brzo prikapčanje, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 1750 kg.

Standardno sprijeda: 4 funkcije (1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom i 2 dvosmjerna ventila, Dodatni hidro motor sa povratom bez pritiska), 8 hidrauličnih priključaka.

Standardno straga: 1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom, 1 dvosmjerni ventil, 4 priključka hidraulike, Opcija 3. par ventila sa 2 hidraulična priključka

DIMENZIJE	Ukupna dužina 3170 mm
	Ukupna visina, ovisno o gumama 2250 mm
	Širina: -
	Međuosovinski razmak 1900 mm
	Klirens (ovisno o gumama) 360 mm
	Masa 1775 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 1360 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 2140 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 3230 kg



Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 2500 kg
Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 6000 kg

KOMBINACIJE	Prednji	Stražnji	Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
KOTAČA	260/70 R16	360/70 R24	RATARSKE
	29x12.00-15	475/65D20	ZA TRAVU
	240/70-15	360/80 R20	KOMUNALNE