

[Natrag](#)

## L2501 D R

<b>MOTOR</b>	2434 ccm, Diesel, 4 cilindra, Vodeno hlađenje, 36 kW (49 KS), Spremnik goriva 54 L
<b>PRIJENOS</b>	16/16, 4 puzajućih brzina, Blokada diferencijala, 2WD/4WD, Max. brzina kretanja 30 km/h
<b>ZNAČAJKE</b>	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Podešavanje upravljača, Prostrano postolje za noge, Osvijetljeni instrument sat, Kutija za alat, Kuka standardna, Gume - Vidi kombinacije
<b>VRATILO</b>	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/750 okr/min
<b>HIDRAULIKA</b>	Pumpa hidraulike 37 L/min (hidraulika za skretanje 18.6 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 1750 kg, 1 dvosmjerni ventil, 1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom, 4 hidraulična priključka, Opcija 3. par ventila sa 2 hidraulična priključka
<b>DIMENZIJE</b>	Ukupna dužina 3250 mm Ukupna visina, ovisno o gumama 2550 mm Širina: - Međuosovinski razmak 1900 mm Klirens (ovisno o gumama) 390 mm Masa 1805 kg Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 1450 kg Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 2710 kg Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 3435 kg  Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 2500 kg Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 6000 kg



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji		Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	280/70 R18	380/70 R28		-
	280/70 R18	440/65 R28	<b>RATARSKE</b>	-
	280/70 R18	380/70 R28		-
	280/70 R18	340/85 R28		-
	29x12.00-15	475/65 D20	<b>ZA TRAVU</b>	-
	250/80 R16	400/80 R24	<b>KOMUNALNE</b>	-