

[Natrag](#)

L2501 H CAB

MOTOR	2434 ccm, Diesel, 4 cilindra, Vodeno hlađenje, 36 kW (49 KS), Spremnik goriva 54 L
PRIENOS	Hidrostatski prijenos u 3 grupe sa 2-stupanjskim Power Shift i automatskom funkcijom, Zaštita od preopterećenja, 2WD/4WD, Tempomat, Podesivi odaziv prijenosa, Blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 30 km/h
ZNAČAJKE	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Podešavanje upravljača, Prostrano postolje za noge, Osvijetljeni instrument sat, Kutija za alat, Kuka standardna, Gume - Vidi kombinacije
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Podesivi bočni prozori, Zvučna izolacija, Snažni prednji radni farovi, Prednji brisač sa diznama, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke, Priprema za radio, Utičnica 12V, Razni pretinci za odlaganje stvari
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540 okr/min
HIDRAULIKA	Pumpa hidraulike 37 L/min (hidraulika za skretanje 18.6 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 1750 kg, 1 dvosmjerni ventil, 1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom, 4 hidraulična priključka, Opcija 3. par ventila sa 2 hidraulična priključka

DIMENZIJE	Ukupna dužina 3250 mm Ukupna visina, ovisno o gumama 2350 mm Širina: - Međuosovinski razmak 1900 mm Klirens (ovisno o gumama) 390 mm Masa 1995 kg Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 1450 kg Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 2710 kg Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 3435 kg
------------------	---



Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 2500 kg
Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 6000 kg

KOMBINACIJE	Prednji	Stražnji	Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
KOTAČA	280/70 R18	440/65 R28	-
	280/70 R18	340/85 R28	-
	29x12.00-15	475/65 D20	-
	250/80 R16	400/80 R24	-