

Natrag**L2602 H CAB**

MOTOR	2434 ccm, Euro IIIB, Turbo, Diesel, Common Rail, DPF, EGR, 4 cilindra, Vodeno hlađenje, 45.1 kW (61.3 KS), Spremnik goriva 54 L
PRIENOS	Hidrostatski prijenos u 3 grupe sa 2-stupanjskim Power Shift i automatskom funkcijom, Zaštita od preopterećenja, 2WD/4WD, Tempomat, Podesivi odaziv prijenosa, Blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 30 km/h
ZNAČAJKE	Prednja i stražnja svjetla, Servo upravljač, Podešavanje upravljača, Prostrano postolje za noge, Osvijetljeni instrument sat, Kutija za alat, Kuka standardna, Gume - Vidi kombinacije
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Podesivi bočni prozori, Zvučna izolacija, Snažni prednji radni farovi, Prednji brisač sa diznama, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke, Priprema za radio, Utičnica 12V, Razni pretinci za odlaganje stvari
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540 okr/min
HIDRAULIKA	Pumpa hidraulike 37 L/min (hidraulika za skretanje 18.6 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sistem spajanja u 3 točke 1. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 1750 kg, 6 dvosmjernih ventila (max 7).

Standardno sprijeda: 4 funkcije (1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom i 2 dvosmjerna ventila, Dodatni hidro motor sa povratom bez pritiska), 8 hidrauličnih priključaka.

Standardno straga: 1 dvosmjerni ventil sa plivajućom kontrolom, 1 dvosmjerni ventil, 4 priključka hidraulike, Opcija 3. par ventila sa 2 hidraulična priključka

DIMENZIJE	Ukupna dužina 3250 mm
	Ukupna visina, ovisno o gumama 2350 mm
	Širina: -
	Međuosovinski razmak 1915 mm
	Klirens (ovisno o gumama) 390 mm
	Masa 2040 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje prednje osovine (ovisno o gumama) 1450 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje stražnje osovine (ovisno o gumama) 2710 kg
	Maksimalno dopušteno opterećenje (ovisno o gumama) 3800 kg
	Dozvoljeno opterećenje prikolice bez kočnica 2500 kg
	Dozvoljeno opterećenje prikolice sa vlastitim kočnicama 6000 kg



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji		Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	280/70 R18	340/85 R28	RATARSKE	-
	280/70 R18	440/65 R28		-
	29x12.00-15	475/65 D20	ZA TRAVU	-
	250/80 R16	400/80 R24	KOMUNALNE	-