

MOTOR	3331 ccm, Euro IIIB, Turbo, Diesel, Intercooler, Common Rail, Katalizator, DPF, EGR, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, Vodeno hlađenje, 49 kW (66.6 KS), Alternator 80A, Spremnik goriva 70 L		
PRIJENOS	18/18, 2WD/4WD, Kvačilo sa više diskova u ulju, Puzajuće brzine (0.4 km/h), Reverzer (Hydraulic Shuttle), Samoblokirajući prednji diferencijal, Elektrohidraulična blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 40 km/h		
ZNAČAJKE	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izlaznog vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Automatsko isključivanje pokazivača smjera kretanja, Memorija za 2 brzine okretaja motora, Podešavanje upravljača po visini, Prednji zglobni blatobrani, Ekstenzije stražnjih blatobrana, Podesive felge		
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/540E okr/min, Neovisno elektrohidraulično, Opcija 540/1000 okr/min		
HIDRAULIKA	Otvoreni sistem sa trakcijom, pozicionom i miješanom kontrolom, Pumpa hidraulike 89 L/min (hidraulika za skretanje 25.2 L/min, Radna hidraulika 64 L/min), Radni pritisak 191 bar, Sistem spajanja u 3 točke 2. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 2500 kg, 2 dvosmjerna ventila, 1 S/D, 1 FD, Automatska kuka podesiva po visini (<u>kod narudžbe napomenuti 31 mm ili 38 mm</u>), Opcija 3. par ventila		
DIMENZIJE	Ukupna dužina 3700 mm Ukupna visina 2550 mm (2090 mm sa preklopljenim ROPS-om) Širina (mm) 1850 - 2150 (320/85 R20 - 420/85 R30) Prednji gaz (mm) 1450 - 1535 Stražnji gaz (mm) 1430 - 1730 Masa 2570 kg		
KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji	Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	320/70 R20	420/70 R28	-
	320/85 R20	420/85 R30	RATARSKE
	320/85 R20	420/85 R30	Fiksne felge 1650 / 1650
	340/80 R18	440/80 R28	KOMUNALNE
			Fiksne felge -



DODATNA OPREMA ([klikni](#))