

MOTOR	3769 ccm, Euro IIIB, Turbo, Diesel, Intercooler, Common Rail, Katalizator, DPF, 6 cilindra, 4 ventila po cilindru, Vodeno hlađenje, 53 kW (72 KS), Spremnik goriva
PRIJENOS	36/36, 2WD/4WD, 2-stupanjski Power Shift, Kvačilo sa više diskova u ulju, Puzaj (0.34 km/h), Reverzer (Hydraulic Shuttle), Elektrohidraulični 4WD, Maksimalna kretanja 40 km/h pri minimalnim okretajima (ECO-Speed), Bi-Speed
ZNAČAJKE	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izl vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Automatsko isključivanje po smjera kretanja, Podesive felge
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/540E okr/min, Neovisno elektrohidraulično, 6 540/1000 okr/min
HIDRAULIKA	Otvoreni sistem sa pozicionom kontrolom, Pumpa hidraulike 90.4 L/min (hidrau skretanje 21.4 L/min, Radna hidraulika 69 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sisten 3 točke 2. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga; dvosmjerna ventila sa kontrolom protoka, 1 SCD, 1 FD, Automatska kuka podesi (kod narudžbe napomenuti 31 mm ili 38 mm), Opcija 3.-5. par ventila

DIMENZIJE	Ukupna dužina 3975 mm Ukupna visina 2358 mm (280/70 R18 - 360/70 R28) Širina 1420 mm (280/70 R18 - 360/70 R28) Minimalna širina 1312 mm (250/80 R16 - 320/85 R24) Međuosovinski razmak 2130 mm Radijus okretanja bez kočenja 3.95 m Masa 2650 kg nije provjereno!
------------------	--



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji	Vanjska širina traktora (naprijed / st
	280/70 R18	360/70 R28	1420
	250/80 R16	320/85 R24	1312
	250/80 R16	380/70 R24	-
	280/70 R18	320/85 R24	-
	280/70 R18	380/70 R28	-
	280/70 R18	440/65 R28	-
	250/80 R16	400/80 R24	-

RATARSKE

INDUSTRIJSKE

DODATNA OPREMA [\(klikni\)](#)

GR, 4
76 L

juće brzine
brzina

aznog
okazivača

Opcija

ilika za
n spajanja u
a 2300 kg, 2
va po visini



raga) mm
