

Natrag**M5071 Narrow CAB**

MOTOR	3769 ccm, Euro IIIB, Turbo, Diesel, Intercooler, Common Rail, Katalizator, DPF, EGR, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, Vodeno hlađenje, 53 kW (72 KS), Spremnik goriva 76 L
PRIENOS	36/36, 2WD/4WD, 2-stupanjski Power Shift, Kvačilo sa više diskova u ulju, Puzajuće brzine (0.34 km/h), Reverzer (Hydraulic Shuttle), Elektrohidraulični 4WD, Maksimalna brzina kretanja 40 km/h pri minimalnim okretajima (ECO-Speed), Bi-Speed
ZNAČAJKE	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izlaznog vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Automatsko isključivanje pokazivača smjera kretanja, Podesive felge
KABINA	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Zvučna izolacija, 2 prednja radna fara i 2 stražnja, Prednji brisač i dizna za ispiranje, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke
VRATILO	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/540E okr/min, Neovisno elektrohidraulično, Opcija 540/1000 okr/min
HIDRAULIKA	Otvoreni sistem sa pozicionom kontrolom, Pumpa hidraulike 90.4 L/min (hidraulika za skretanje 21.4 L/min, Radna hidraulika 69 L/min), Radni pritisak 190 bar, Sistem spajanja u 3 točke 2. kategorije, Teleskopski stabilizatori, Podizna moć na krajevima poluga 2300 kg, 2 dvosmjerna ventila sa kontrolom protoka, 1 SCD, 1 FD, Automatska kuka podesiva po visini (<u>kod narudžbe napomenuti 31 mm ili 38 mm</u>), Opcija 3.-5. par ventila

DIMENZIJE	Ukupna dužina 3975 mm
	Ukupna visina 2358 mm (280/70 R18 - 360/70 R28)
	Širina 1420 mm (280/70 R18 - 360/70 R28)
	Minimalna širina 1312 mm (250/80 R16 - 320/85 R24)
	Međuosovinski razmak 2130 mm
	Radijus okretanja bez kočenja 3.95 m
	Masa 2650 kg nije provjereno!



KOMBINACIJE KOTAČA	Prednji	Stražnji		Vanjska širina traktora (naprijed / straga) mm
	280/70 R18	360/70 R28		1420
	250/80 R16	320/85 R24		1312
	250/80 R16	380/70 R24	RATARSKE	-
	280/70 R18	320/85 R24		-
	280/70 R18	380/70 R28		-
	280/70 R18	440/65 R28		-
	250/80 R16	400/80 R24	INDUSTRIJSKE	-