

Model		SOLIS 20	SOLIS 22	SOLIS 26
MOTOR		3 cilindra, Vodeno hlađenje		
Tip		Mitsubishi	Sonalika	Mitsubishi
Zapremnina	cm3	952	1130	1318
Nominalni br. Okretaja	o/min	2700		
Max. okretni moment	Nm	50	54	76.3
PRIENOS		4WD, Jednostupanjsko kvačilo		
Stupnjevi prijenosa		6 / 2		
Max. brzina unaprijed pri 2700 o/min	km/h	14.06	15.58	
Min. brzina unatrag	km/h	1.26	1.67	
KOČIONI SISTEM		Mehanički, Suhi	Mehanički, Diskovi u ulju	
BLOKADA DIFERENCIJALA		Da, Papučica		
IZLAZNO VRATILO		Mehaničko		
Brzina izl. vratila	o/min	540 / 540E / 1000	540 / 1000	
UPRAVLJAČ		Mehanički	Servo	
HIDRAULIČNI SISTEM		Protok pumpe 12 L/min		
Spajanje u tri točke		Kategorija 1		
Hidraulični ventil		1 dvosmjerni par		
Podizna moć stražnjih poluga	kg	500	600	
SPREMNIK GORIVA		L 26.5		
RADIJUS OKRETANJA		m 2.3 bez kočenja		2.7 bez kočenja
GUME	prednje	5.00 - 12	6.00 - 12	
	stražnje	8.00 - 18	8.30 - 20	
DIMENZIJE I MASA				
Ukupna dužina	mm	2700	2725	
Ukupna širina	mm	925 - 1125	1058	
Ukupna visina (do ROPS-a)	mm	2175	2153	
Međuosovinski razmak	mm	1420	1560	
Min. klirens	mm	220	225	
Prednji gaz kotača	mm	894	894	
Stražnji gaz kotača	mm	925	825	
Masa	kg	885	960	
OSTALO				
Prednja kuka		DA		
Prednji utezi		DA, 30 kg	DA, 15 kg 2 kom	
Stražnja kuka		Poluautomatska		
OPCIONALNO				
Ratarske gume	prednje	6 x 12	7 x 14	
	stražnje	8.3 x 20	8.3 x 24	
Radijalne gume	prednje	6.5/80 - 12 / 220/55 - 12		
	stražnje	280/70 - 18		
Gume za travu	prednje	23 x 8.50 - 12		
	stražnje	33 x 15.5 - 16.5		
Industrijske gume	prednje	23 x 8.50 - 12		
	stražnje	33 x 15.5 - 16.5		
Stražnja kuka		Poteznica		
OPCIONALNA KABINA		DA		

