

<b>MOTOR</b>	6124 ccm, Kubota diesel, 104 kW (141.4 KS), Turbo, Vodeno hlađenje, Intercooler, Common Rail, SCR, DPF, EGR, 4 cilindra, 4 ventila po cilindru, Max. okretni moment 503 Nm, Alternator 150 A, Konstantna kontrola okretaja, Memorije brzine okretaja, Spremnik goriva 190 L, Spremnik AdBlue 16 L
<b>PRIJENOS</b>	Stupnjevi prijenosa unaprijed/unatrag 24/24 (8x3), 8 stupnjeva Powershift, 2WD i 4WD- dupla vuča, Kontrola vožnje nizbrdo, Kvačilo sa više diskova u ulju, Elektro-hidraulični reverzer, Samoblokirajući prednji diferencijal, Elektrohidraulična blokada stražnjeg diferencijala, Maksimalna brzina kretanja 40 km/h
<b>ZNAČAJKE</b>	Instrument ploča sa LCD ekranom i prikazom brzine kretanja, Brzine okretaja izlaznog vratila, Radnih sati, Potrošnje goriva i razine goriva, Automatsko isključivanje pokazivača smjera kretanja, Memorija za 2 brzine okretaja motora, Podešavanje upravljača po visini, Prednji zglobni blatobrani, Ekstenzije stražnjih blatobrana, Separator vode (prefilter goriva), Kutija za alat, Fiksni ratarski kotači 380/70 R24 - 520/70 R34
<b>KABINA</b>	Originalna Kubota klimatizirana kabina sa integriranom zaštitom od prevrtanja, Mehanička amortizacija, Retrovizori, Zračno sjedalo vozača, Sklopivo sjedalo suvozača, Upravljač podesiv po visini i dubini, Multifunkcionalni oslonac ruke, Analogna i digitalna instrument ploča, Zvučna izolacija, 4 prednja radna fara i 2 stražnja, Prednji i stražnji brisači sa diznama za ispiranje, Krovni prozor, Vrata bez okvira na zaključavanje i držačima za ruke, Priprema za radio, 12V utičnica, 2 USB priključka
<b>VRATILO</b>	Stražnje izlazno vratilo brzine 540/1000 o/min, Neovisno elektrohidraulično
<b>HIDRAULIKA</b>	Elektronska kontrola podiznog sistema, Vanjska kontrola, Glavna pumpa protoka 82.5 L/min, Sistem spajanja u 3 točke kategorije 3, Topling, Teleskopski stabilizatori, Brze kopče, Podizna moć 6100 kg, 2 vanjska cilindra, 2 dvosmjerna ventila straga, Automatska kuka podesiva po visini, Kuka standardna
<b>DIMENZIJE</b>	Ukupna dužina 4475-4820 mm Ukupna visina 2880 mm Širina sa ratarskim kotačima 420/70 R24 - 520/70 R38: Straga 2165-2325 mm Međuosovinski razmak 2685 mm Masa 4864 kg Maksimalna dopuštena masa 9200 kg