		2 OSOVINE I 3 OSOVINE, 3-STRANI KIPER									2 OSOVINE, 2-STRANI KIPER	
MODEL		Z 11045 XXL	Z 11045 XXL	Z 13045 XXL	Z 15045 XXL AKTION	Z 15051/2 XXL	Z 18051 AKTION	Z 18051/2 XXL	Z 18051/2 XXL PREMIUM AIR+	DD 24073/2 XXL	ZZ 18050	ZZ 18060
Bruto masa	kg	8.000	11.000	13.000	15.000	15.000	18.000	18.000	18.000	24.000	18.000	18.000
Neto masa	kg	2.640	3.160	3.600	3.800	3.860	4.400	4.500	4.500	7.200	4.500	5.500
Visina platforme sa std kotačima, bez tereta	mm	1.270	1.270	1.380	1.380	1.380	1.370	1.370	1.370	1.420	1.370	1.370
Ukupna dužina		6.550	6.550	6.550	6.550	7.060	7.200	7.200	7.200	9.410	7.050	8.100
Ukupna širina		2.420	2.470	2.470	2.470	2.470	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Unutarnje dimenzije platforme	mm	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	4.480 x 2.250	5.080 x 2.250	5.080 x 2410	5.080 x 2410	5.080 x 2410	7.230 x 2.410	4.965 x 2.380	5.930 x 2.380
Visina stranice	mm	500	600	600	800	600	800	800	800	800	600	600
Visina dodatnih stranica	mm	500	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800
Utovarni kapacitet	m3	10	12,1	12,1	14,1	13,6	19,6	19,6	19,6	27,9	16,5	20
Kvadratna osovina	mm	70	70	90	110	90	100	120	120	120	120	120
Gaz kotača	mm	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Broj podiznih cilindara	kom	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2
Promjer	mm	75/90/105	75/90/105	75/90/105/120	75/90/105/120	75/90/105	90/105/120	75/90/105	75/90/105	75/90/105/120/140	75/90/105/120	75/90/105
Visina podizanja cilindra	mm	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.800	1.600	1.600	3.000	1.600	1.400
Bočni kut kipanja	°	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Stražnji kut kipanja	°	45	45	46	46	43	49	45	45	48	-	-
Potrebna količina ulja	L	12,8	12,8	13	13	27	17	23	23	65	13	20
Standardni kotači		12.5/80 - 18 (12)	12.5/80 - 18 (12)	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5